



Poz.	Numer zamówieniowy	Nazwa	Liczba sztuk
1		Śruba M8x70-8.8-B Fe/Zn5 - PN-85/M-82101	4
2		Podkładka	4
3	601.09.109.04.4	Głowica	1
4	* 601.09.112.14.0	Uszczelka głowicy	1
5	601.09.115.04.7	Listwa zaworowa	1
6	601.09.116.04.0	Listwa zaworowa	1
7	601.09.008.02.5	Płyta zaworowa kompletna	1
8	* 601.09.111.14.8	Uszczelka płyty	1
9		Wkręt HM8x16-5.8-Fe/Zn5 PN-86/M-82208	8
10	601.09.108.04.1	Cylinder	1
11		Nakrętka M8-8-B Fe/Zn5 PN-86/M-82144	4
12		Podkładka sprężysta Z8.2 Fe/Fg - PN-77/M-82008	4
13		Komplet pierścieni tłokowych	1
14	602.04.031.02.7	Tłok kompletny	1
15	601.09.011.02.0	Korbowód kompletny	1
16		Śruba 12.9	2
17	601.07.154.04.8	Półpanewka korbowodu	2
18		Wpust czólenkowy 5x7.5 Fe/Fg - PN-88/M-85008	1
19		Podkładka sprężysta Z 18.3 Fe/Fg - PN-77/M-82008	1
20		Nakrętka M18x1,5-05-B Fe/Zn5 - PN-86/M-82153	1
21	601.07.207.04	Wał korbowy	1
22	* 601.07.124.14.9	Uszczelka cylindra	1
23		Śruba dwustronna M8x22-8.8 Fe/Zn5 - PN-90/M-82131	4
24		Pokrywa	1
25	* 799.02.040.04.2	Pierścień uszczelniający 57x3	1
26	602.04.108.04.1	Tuleja wału korbowego	1
27		Obudowa kompletna	1
28		Łożysko walcowe F-50653 NCW - INA (30x62x16)	1
29	* 799.02.039.04.3	Pierścień uszczelniający 88x3	1
30	785.10.020.14.5	Pierścień uszczelniający 829SDDW 28x40x6,5 PFP	1
31	601.27.121.04.1	Oprawa łożyska	1

**Legenda :**

\* Przy naprawach te części powinny być wymienione.