



Poz.	Numer zamówieniowy	Nazwa	Liczba sztuk
1		Nakrętka M7-8-B-Fe/Zn5 PN-86/M-82144	8
2		Podkładka 7,4 Fe/Zn5 PN-78/M-82006	8
3	601.10.120.04.4	Głowica	1
4*	601.17.108.04.7	Uszczelka	1
5	601.10.133.04.6	Listwa zaworowa	2
6		Śruba dwustronna kl. 10.9	1
7	601.10.003.02.9	Płyta zaworowa kompletna	1
8		Igielka 2x11,8-A5 PN-83/M-86456	4
9*	601.17.107.04.4	Uszczelka	1
10	601.10.005.02.4	Tłok z korbowodem	1
11	601.10.110.04.0	Pierścień tłokowy uszczelniający	2
12	601.10.111.04.3	Pierścień tłokowy olejowy	2
13	-	-	-
14		Śruba dwustronna kl. 10.9	7
15	601.10.029.02.2	Obudowa	1
16*	601.10.105.04.0	Pierścień uszczelniający	1
17	601.10.009.02.5	Pokrywa	1
18		Podkładka 6,4A Fe/Zn5 PN-78/M-82007	5
19		Śruba M6x18-5.8-B-Fe/Zn5 PN-85/M-82105	5
20*	601.10.104.04.8	Pierścień uszczelniający	2
21	601.10.116.04.7	Tuleja łożyskowa	2
22	601.10.006.02.7	Pokrywa łożyska kompletna	1
23		Wkręt M6x16 -4.8-B-Fe/Zn5 PN-85/M-82211	4
24		Pierścień uszczelniający 30x47x7 - Viton	1
25		Podkładka sprężysta Z18,3 Fe/Fg PN-77/M-82008	1
26		Nakrętka M18x1,5-05-B-Fe/Zn5 PN-86/M-82153	1
27		Podkładka	1
28	601.17.103.04.3	Wał korbowy	1
29		Wpust czótenkowy 5x7,5 PN-88/M-85008	1
30	601.10.020.22.1	Pokrywa łożyska kompletna	1

Legenda :

* Przy naprawach te części powinny być wymienione