



| Poz. | Numer zamówieniowy | Nazwa | Liczba sztuk |
|------|--------------------|---|--------------|
| 1 | 601.27.049.02 | Głowica kompletna | 1 |
| 2 | | Śruba 8.8 | 1 |
| 3 | | Podkładka | 1 |
| 4 | | Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn5 PN-86/M-82144 | 8 |
| 5 | | Podkładka | 4 |
| 6 | | Uszczelka 11.1.04. Al. BN-76/3611-07 | 1 |
| 7 | | Korek M22x1,5 | 1 |
| 8 | 603.04.102.04.2 | Uszczelka | 1 |
| 9 | | Korek M26x1,5 | 1 |
| 10 * | 601.27.115.04.9 | Uszczelka głowicy | 1 |
| 11 | 601.27.005.02.9 | Płyta zaworowa kompletna | 1 |
| 12 | 601.07.144.04.4 | Listwa zaworowa | 1 |
| 13 | 601.07.145.04.7 | Listwa zaworowa | 1 |
| 14 * | 601.27.022.02.8 | Uszczelka PC | 1 |
| 15 | | Śruba dwustronna 8.8 | 4 |
| 16 | 601.27.104.04.2 | Cylinder | 1 |
| 17 | | Podkładka sprężysta Z8.2 Fe/Fg - PN-77/M-82008 | 4 |
| 18 | 601.27.012.02.4 | Tłok kompletny | 1 |
| 19 | | Komplet pierścieni tłokowych | 1 |
| 20 | 601.27.010.02.9 | Korbowód kompletny | 1 |
| 21 | | Śruba kl. 12.9 | 2 |
| 22 | 601.07.154.04.8 | Półpanewka korbowodu | 2 |
| 23 | 601.27.033.02.4 | Wał korbowy | 1 |
| 24 | | Wpust czółenkowy 5x7.5 Fe/Fg - PN-88/M-85008 | 1 |
| 25 | | Podkładka sprężysta Z 18.3 Fe/Fg - PN-77/M-82008 | 1 |
| 26 | | Nakrętka M18x1,5-04-B -Fe/Zn5 - PN-86/M-82153 | 1 |
| 27 * | 601.07.124.14.9 | Uszczelka cylindra | 1 |
| 28 * | 799.02.040.04.2 | Pierścień uszczelniający 57x3 | 1 |
| 29 | | Wkręt HM8x16-5.8-Fe/Zn5-PN-86/M-82208 | 8 |
| 30 | | Śruba dwustronna M8x22-8.8 Fe/Zn5 - PN-90/M-82131 | 4 |
| 31 | | Pokrywa | 1 |
| 32 | | Obudowa kompletna | 1 |
| 33 | 602.04.108.04.1 | Tuleja wału korbowego | 1 |
| 34 | | Łożysko walcowe NUP 206E C4 (32x62x16) | 1 |
| 35 * | 799.02.039.04.3 | Pierścień uszczelniający 88x3 | 1 |
| 36 | 785.10.020.14.5 | Pierścień uszczelniający 829SDDW 28x40x6,5 PFP | 1 |
| 37 | 601.27.121.04.1 | Oprawa łożyska | 1 |

Legenda :

* Przy naprawach te części powinny być wymienione